

## EFI VUTEK GS5000r

P-O-P di alta qualità. Stampa di cartelloni ad alta velocità. E tutto il processo intermedio.

La stampante VUTEK® GS5000r UV a bobina da 5 m di EFI™ è incredibilmente versatile e consente ai centri di stampa di produrre in modo veloce ed efficiente lavori ad alto margine, nonché la grafica commerciale e le insegne per esterni permanenti, compresi i cartelloni pubblicitari.

Grazie alle modalità di stampa che soddisfano i requisiti di qualità dell'immagine dei P-O-P (Point-of-Purchase) e a quelle che consentono la produzione ad alta velocità di cartelloni pubblicitari e striscioni, la stampante VUTEK GS5000r vi aiuterà a far crescere la vostra attività commerciale e a distinguervi dalla concorrenza. È l'unica stampante a bobina da cinque metri con inchiostro UV coperta dall'ambita garanzia 3M™ MCS™ quando si utilizzano inchiostri con co-branding EFI e 3M™ e si stampa su un supporto flessibile\* 3M.

### Produttività di cartelloni

- Risultato esterno con tecnologia Fast-4™ fino a 288 m<sup>2</sup>/ora.
- Esecuzione di più lavori contemporaneamente grazie alla nuova funzionalità multi-coda disponibile a livello di interfaccia utente.
- Avvolgitori con intelaiatura di sostegno che consentono di caricare e scaricare fino a tre rotoli di materiale per garantire rapidi tempi di consegna dei lavori.
- La stampa può essere avvolta alla bobina o pre-tagliata per la consegna dell'ordine il giorno stesso.

### Qualità P-O-P

- Funzionalità di stampa a otto colori più il bianco che produce tonalità della pelle realistiche e sfumature uniformi.

- Qualità P-O-P ad alta definizione fino a 96 m<sup>2</sup>/ora.
- Funzionalità avanzata di stampa con inchiostro bianco su tre livelli per immagini a elevato impatto che soddisfano il cliente.
- Testo chiaro a quattro punti.

### Versatilità senza compromessi

- Funzionalità di stampa a 8 colori (più il bianco) e in modalità Fast-4™ in un'unica stampante.
- Inchiostro UV 3M™ Premium flessibile che aumenta la gamma di applicazioni e consente di stampare su un maggior numero di substrati.
- Funzionalità di stampa su più bobine che consente di stampare contemporaneamente fino a due bobine da 1,5 metri.
- Doppia risoluzione, 600 (24pL) o 1000 dpi (12 pL), che consente di essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza in qualsiasi applicazione.
- Funzionalità di stampa fronte/retro automatizzata per una registrazione semplice e precisa.
- Ricezione di una notifica sulle informazioni di verifica di ciascun lavoro di stampa tramite la nuova comunicazione bidirezionale tra il RIP Fiery® XF e il sistema VUTEK.
- Perfetta integrazione della stampante con le soluzioni Web-to-Print e MIS di EFI con connettività JDF nativa.



## SOLUZIONI DI STAMPA DIGITALE A GETTO D'INCHIOSTRO VUTEK

### EFI VUTEk GS5000r

#### Funzionalità e specifiche

- Doppia risoluzione di 600 dpi (24pL) o 1000 dpi (12 pL) reali
- Stampa ad alta definizione (HDP)
- Stampante a otto colori più il bianco con possibilità di attivazione della modalità Fast-4™
- Funzionalità multi-coda standard
- Funzionalità di stampa fronte-retro opzionale
- Riproduzione di immagini in bianco su tre livelli opzionale
- Flessibile, 3M™ Inchiostro UV Premium

#### Gestione dei supporti

- Substrati flessibili, inclusi i tessuti pesanti e rete con spessore che raggiunge i 3,2 mm
- Larghezza massima del materiale pari a 5 metri
- Funzionalità a più bobine: fino a tre bobine da 152 cm; peso massimo di 454 kg per larghezza completa

#### Produttività

- Produttività di cartelloni in modalità Fast-4™ – fino a 288 m<sup>2</sup>/ora
- Qualità P-O-P a otto colori: fino a 96 m<sup>2</sup>/ora

#### Considerazioni ambientali

- Aria compressa: minimo 6,7 kgf/cm<sup>2</sup>, massimo 10,5 kgf/cm<sup>2</sup>, a 113 lpm solo aria asciutta
- Temperatura: tra 20° C e 30° C
- Umidità: 30% – 80% (non condensante)
- Peso: 5.000 kg
- Altezza: 190,75 cm
- Larghezza: 869,59 cm
- Profondità: 250,34 cm
- Alimentazione elettrica: trifase, 50/60 Hz, 70 A (4 o 5 fili), Delta 220 ±10%, 50A (Wye 400 ±10%, 50A)

### RIP EFI Fiery XF

- Ottimizzato per l'utilizzo con il RIP EFI™ Fiery® XF
- La funzionalità di comunicazione bidirezionale tra il RIP Fiery XF e la stampante VUTEK consente di ricevere la notifica sulle informazioni di verifica relative a ciascun lavoro di stampa
- Strumenti avanzati per il colore basati su semplici procedure guidate per ottenere color omogenei, prevedibili e di qualità elevata
- Potenti strumenti di produzione, quali la stampa su foglio unico, la stampa multipla, il ridimensionamento, il ritaglio e la pannellatura
- Gestione avanzata del colore basata su ICC per output e prove colore di qualità elevata e affidabili.
- La piattaforma modulare e versatile che cresce insieme alle vostre esigenze e di pari passo con l'azienda
- Stampante con perfetta integrazione nelle soluzioni Web-to-Print di EFI e MIS con connettività JDF nativa
- Servizi di installazione e implementazione sul posto in tre giorni sono ora disponibili per ottimizzare il colore e il flusso di lavoro

### Inchiostro UV 3M Premium per la stampante VUTEk GSr di EFI

- Fornito in contenitori da 5 litri
- Inchiostri flessibili resistenti all'acqua, che non sbiadiscono, non contengono composti organici volatili (VOC, Volatile Organic Compound), sono indipendenti dai supporti e si asciugano rapidamente, riducendo i tempi di produzione
- Disponibili nei colori: ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro, magenta chiaro, giallo chiaro, nero chiaro e bianco.
- Durata 15 mesi

### Programma di assistenza ESP (Enhanced Service Program)

- Il programma di assistenza e supporto di EFI è il leader nel settore. Tempo di funzionamento prevedibile per incrementare la redditività.
- Copertura di tredici mesi di livello Essential che fornisce una risposta entro 24 ore lavorative (tre giorni lavorativi).
- Disponibile per l'aggiornamento a:
  - Critical – Risposta entro otto ore lavorative (un giorno lavorativo)
  - ProActive – Risposta entro sedici ore lavorative (due giorni lavorativi)



3M™ MCS™ Warranty

\*La garanzia 3M™ MCS™ supporta la grafica stampata con la stampante VUTEK GS5350r di EFI su supporti flessibili 3M™ selezionati e applicata secondo i bollettini relativi al prodotto e alle istruzioni 3M. Questa garanzia è valida per 5 anni sugli inchiostri con co-branding EFI che hanno una durata di 15 mesi.

Oltre alle garanzie espresse fornite con i prodotti e i servizi EFI, nel presente documento nessun altro elemento deve essere interpretato come una garanzia.



EFI Italia Srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1, Palazzo F1  
20090 Assago, Italy

+39 028 228 1211 tel  
+39 028 228 1219 fax

www.efi.com

Auto-Count, BioVu, BioWare, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, the EFI logo, Electronics For Imaging, Fabrivu, Fiery, the Fiery logo, Inkware, Jetrion, MicroPress, OneFlow, PressVu, Printelect, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, RIP-While-Print, UltraVu and VUTEk are registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. in the U.S. and/or certain other countries. BESTColor is a registered trademark of Electronics For Imaging GmbH in the U.S. The APPS logo, AutoCal, Balance, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, the Fiery Prints logo, FreeForm, Hagen, the Jetrion logo, Logic, Pace, Printcafe, the PrintMe logo, PrintSmith, Print to Win, PSI, PSI Flexo, Rastek, the Rastek logo, RIPChips, SendMe, Splash, Spot-On, UltraPress, UltraTex, UV Series 50, VisualCal, the VUTEk logo and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. in the U.S. and/or certain other countries. Best, the Best logo, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof, and Screenproof are trademarks of Electronics For Imaging GmbH in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2011 Electronics for Imaging

U056.05.11\_IT